



1  
Fußspindeln aufstellen, Stellrahmen aufstecken und mit Rückengeländer verbinden.



2  
Vertikaldiagonale montieren, Horizontalstrebe einbauen (nur im Diagonalfeld).



3  
Belag auflegen.

## Die wesentlichen Vorteile des Systems UNI-CONNECT im Überblick:

- Einfach in der Handhabung
- Kurze Montagezeiten
- Hohe Sicherheitsmerkmale:** Sichere Verbindungen durch spezielle Klemmarretierung. Abtragung der Eigen- und Verkehrslasten in die Beläge. Hoher Aussteifungsgrad.
- Wenige Gerüstteile aber vielfältigste Einsatzmöglichkeiten
- Beläge aus Holz, Stahl und Aluminium

Verschiedene Konsolen erlauben flexible Aufbaumöglichkeiten, auch wenn das Gebäude Vorsprünge, Erker, Balkone oder andere Gegebenheiten aufweist. Alle Konsolen sind mit einer angeschweißten Halbkupplung versehen und werden damit im Knotenblech des Vertikalrahmens befestigt.

Gerüstverbreiterungen durch Konsolen in 0,73 m und 1,09 m werden unter Einsatz einer Querdiagonalen ausgeführt. Dadurch werden die Lasten in den darunter liegenden Rahmen abgeleitet.

Die Konsolen 0,36 m dienen der Gerüstverbreiterung nach innen und außen.



Mit Wasserwaage an Geländer und Stellrahmen lotrecht ausrichten.



Innenliegenden Leitergang auflegen.



Stellrahmen und Beläge der nächsten Lage montieren, Diagonale, Geländer und Bordbretter einhängen,



Einfach.  
Schnell.  
Sicher.  
Umfangreich.